

STAR-I



Specification

Display	: 20 mm high 6 digits 7- segment
Display resolution	: 1 part in 15,000
Internal Resolution	: 1 part in 500,000
Display Increment Size	: 1,2,5,10
Decimal Point	: 0 to 4 places
Input signal Range	: 0 to 20 mV
Operating Temperature	: -10 to 40 degree C
Power Requirement	: 220 VAC 50-60 Hz, battery 6 V /3.2 AH
Dimensions	: 220 mm x 200 mm x 155 mm
Data Output	: two channel RS-232 ports connect to external application
Calibration	: front panel digital calibration

คุณสมบัติของเครื่อง

STAR-I

- จอ LED 7-Segment สามารถปรับความสว่างได้ 4 ระดับ
- โปรแกรมปรับความสว่างลดลงอัตโนมัติเมื่อไม่มีการชั่งน้ำหนัก(SLEEP MODE)
- โปรแกรมตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- โปรแกรมแสดงแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่
- โปรแกรมแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่อ่อน
- สามารถเลือกใช้ไฟได้ 2 ระบบคือ ไฟกระแสสลับ 220 VAC (50Hz/60Hz) หรือแบตเตอรี่ 6V/3.2 AH ใช้งานได้ต่อเนื่องได้ประมาณ 30 ชม.ขึ้นไป

